

# ОАО "Белшина"

## 27.00R49 модели BEL-302

Новая современная сверхкрупногабаритная шина 27.00R49 модели BEL-302, бескамерная, радиальная, с металлокордом в каркасе и брекере, с рисунком протектора блочного типа, предназначена для эксплуатации на карьерных самосвалах БелАЗ-75570 грузоподъемностью 90 тонн и других самосвалах зарубежного производства аналогичной грузоподъемности.

Рисунок протектора соответствует современным тенденциям и специфике применения шины на автосамосвалах, обеспечивает хороший уровень тягового усилия и сцепления с дорогой, повышает сопротивление износу, проколам, порезам и сколам.

Применение в каркасе шины металлокорда обеспечивает увеличение грузоподъемности, долговечности шин для самосвалов большой грузоподъемности, работающих на неусовершенствованных дорогах в горнорудных карьерах, а также позволяет снизить потери на качение и расход топлива.

### *Технические характеристики:*

Обозначение шины Tyre size designation	27.00R49
Модель шины Model of tyre	BEL-302
Исполнение: TL- бескамерное	TL
Рисунок протектора Tread pattern	E-4
Обод: <u>рекомендуемый</u> допускаемый Rim	19.50-49/4.0
Наружный диаметр, мм Overall diameter, mm	2708
Ширина профиля, мм, не более Section width, mm	750
Статический радиус, мм Load-static radius, mm	1239
Максимальная нагрузка, кг Maximum load, kg	27250
Давление в шине, кПа Inflation pressure, kPa	700 ±25
Максимальная скорость, км/ч Maximum speed, km/h	50
Индекс категории скорости Speed index	B
Глубина рисунка, мм	73

